



Molto Fliesen Fix

Zum Fugen und Reparieren von allen Fliesen im Innenbereich.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum schnellen und einfachen Fugen und Reparieren von allen Fliesen im Innenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Styrolacrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Cristobalit, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube verarbeitbar. Schnell trocknend.
Farbton	Weiß, Grau.
Gebindegrößen	300 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,60 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 7-9.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Trockenzeit	In Abhängigkeit von der aufgetragenen Schichtstärke bis zu 12 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel, Schwamm.
Untergründe	Für allen Fliesen.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Untergrund von losen Teilen befreien und ggf. säubern.
Verdünnen	Molto Fliesen Fix ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Tube vor Gebrauch kräftig durchkneten. Fugen: Molto Fliesen Fix in die Fuge drücken und mit einem Gummispachtel abziehen. Anschließend Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und später mit einem Tuch nachpolieren. Reparieren: Molto Fliesen Fix in die schadhafte Stelle füllen und anschließend glätten. Ggf. Vorgang nach vollständiger Trocknung wiederholen.

Nachbehandlung	Molto Fliesen Fix kann nach vollständiger Trocknung überlackiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	M-DF 02.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Am Coloneum 2
 50829 Köln
 T +49 (0) 221 40067903
 E molto.de@akzonobel.com
 www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Aubergstraße 7
 A-5161 Elixhausen
 T +43 (0) 810 500 129
 E molto.at@akzonobel.com
 www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
 Industriestraße 17a
 CH-6203 Sempach Station
 T +41 (0) 41 4696700
 E chretail@akzonobel.com