

MALTA Speckstein

Produktinformationen	
Artikelnummer	R3500
EAN-Nummer	5997739777035
Besonderheiten	Wandbündig
Maßangaben	
Höhe (mm)	1209
Breite (mm)	680
Tiefe (mm)	501
Schenkellänge bei Ecköfen (mm)	499
Gewicht (Kg)	160
Feuerraum Höhe (mm)	407/284
Feuerraum Breite (mm)	360/88
Feuerraum Tiefe (mm)	255
Scheiben Höhe (mm)	430
Scheiben Breite (mm)	320
Strahlungsbereich der Sichtscheibe (cm)	90
Abstand zu brennbaren Materialien seitlich (cm)	5/10
Abstand zu brennbaren Materialien hinten (cm)	-
Ausstattung	
Korpusmaterial	Stahlblech
Korpusfarbe	gußgrau
Verkleidungsmaterial	Speckstein
Verkleidungsfarbe	grau
Wärmespeichermodule	-
Rohranschlüsse	
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150
Rohranschluss	oben / seitlich
Höhe von Unterkante bis Mitte Stutzen hinten (mm)	-
Höhe von Unterkante bis Mitte Stutzen seitlich (mm)	854
Höhe von Unterkante bis Stutzen oben (mm)	956
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Stutzen oben (mm)	200
Rohrdurchmesser für Außenluftanschluss (in mm)	-
Höhe von Unterkante bis mitte Außenluftanschluss (mm)	-
Technische Funktion	
Zeitbrand / Dauerbrand	Zeitbrand
Für Dauerbetrieb geeignet	ja
Technische Daten	
Nennwärmeleistung Zeitbrand (kW)	6
Nennwärmeleistung Dauerbrand (kW)	-
Wirkungsgrad Zeitbrand (%)	75,9
Wirkungsgrad Dauerbrand (%)	-
Raumheizvermögen Zeitbrand (m ³)	108
Raumheizvermögen Dauerbrand (m ³)	-
Mittlerer Abgasmassenstrom Zeitbrand (g/s)	6,5
Mittlerer Abgasmassenstrom Dauerbrand (g/s)	-
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Zeitbrand (C°)	300
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Dauerbrand (C°)	-
Notwendiger Förderdruck bei NWL Zeitbrand (mbar)	0,13
notwendiger Förderdruck bei NWL Dauerbrand (mbar)	-
CO-Emission Zeitbrand (g/m ³)	0,68
CO-Emission Dauerbrand (g/m ³)	-
Staubgehalt Zeitbrand (mg/m ³)	< 0,020
Staubgehalt Dauerbrand (mg/m ³)	-
Normen	
2. Stufe BImSchV	ja



Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace Kft. H-2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4. Ungarn

Tel: +36 34 512400

Fax: +36 34 512 401

E-Mail: info@fireplace.de

www.fireplace.de

