



## **Molto Flecken Blocker**

früher: Grundierung gegen Flecken

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

### **I. Produktbeschreibung**

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Rostflecken, Russverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen.  Für innen und außen.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Polystyrolacrylatharz, Titandioxid, Calcit, Glimmer, Nephelin, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchbluten. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar. Zum Streichen. Schnelltrocknend.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml, 2,5 l.

### **II. Technische Daten**

<b>Lieferform</b>	Flüssig, gebrauchsfertig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 40°C.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 l ist ausreichend für ca. 7-9 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgestrichene Farbe nach ca. 2-3 Stunden trocken und überstreichbar.

### **III. Arbeitsanleitung**

<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Flächenstreicher, Farbroller.
<b>Untergründe</b>	Geputzte Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten sowie Beton.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von

	<p>Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Innen Moltofill o. ä. ausbessern. Sandende und kreidende Putzschichten mit Molto Tiefgrund festigen. Fußbodenbelag, Möbel usw. gut abdecken.</p>
<b>Verdünnen</b>	Molto Flecken Blocker ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Nicht mit anderen Systemen mischen (z.B. Lackfarben, Dispersionsfarben usw.).
<b>Anwendung</b>	<p>Vor Gebrauch Farbe gut umrühren. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Farbroller satt und gleichmäßig auftragen. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend.</p> <p>Bei sehr stark durchschlagenden bzw. sehr dunklen Flecken eventuell nach der vollständigen Trocknung eine zweite Schicht auftragen.</p> <p>Nur Abtönfarben für lösemittelhaltige Systeme verwenden (Zugabe max. 1%).</p>
<b>Nachbehandlung</b>	Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst aufgetragen werden, wenn Molto Flecken Blocker vollständig trocken ist. Dabei sind stark lösemittelhaltige Farbsysteme, wie z.B. Chlorkautschuklacke, Epoxdharzlacke oder Polyesterlacke nicht geeignet.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Molto Pinsel Reiniger auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### IV. Besondere Hinweise

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-GP 02.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p>

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)