

Faserverstärkter 1-Komponenten-Schnellmörtel



Schnellabbindender, faserverstärkter und hochfester Montage- und Reparaturmörtel.

FASOFIX

Schnell und einfach anwendbar. Ergibt nach Anmischen mit Wasser eine plastische, leicht formbare Masse, erreicht hohe Frühfestigkeiten und ist je nach Temperatur schon nach wenigen Minuten belastbar.

Ist wasserundurchlässig, weitgehend beständig gegen Öl und frostbeständig.

Verursacht keine Ausblühungen oder Korrosion an Eisenteilen

ANWENDUNGSBEREICHE

Verfüllungen von Verankerungen, Torbefestigungen, Pfosten, Geländern, Maschinenteilen, Stahlträgern etc.

Ausfüllen von Rissen, Löchern oder Hohlräumen in Mauerwerk oder Beton, z. B. bei Handwerksarbeiten. Abdichten von Wassereintritten.

ANWENDUNG

Untergrund muss tragfähig sein. Von losen Anhaftungen befreien, gründlich reinigen und ausreichend vornässen. Es darf jedoch kein Wasserfilm stehen bleiben, Mörtel auf den mattheuchten Untergrund aufbringen. Produkt in einem Rühr- oder Mischgefäß mit 2 bis 3 Teilen Trinkwasser sehr gründlich und zügig mischen. Die Mischzeit sollte bei ca. 1 Minute liegen, danach beginnt die Aushärtereaktion. Sofort nach dem Anmischen festverdichtend einbringen, verteilen und ggf. glätten. Schwierige Reparaturstellen schwalbenschwanzförmig ausstemmen.

Bei Wasserdurchbrüchen ist der Mörtelpfropfen mindestens 3 Minuten fest in die Durchbruchstelle zu pressen und ggf. fest hineinzudrücken bis das Material abgebunden hat. Nicht geeignet für Hohlblocksteine, zur Reparatur tragender Teile oder zur Betonsanierung. Trocken, dicht verschlossen und vor Frost und Wärme geschützt lagern.

Lagerstabil 9 Monate (danach kann eine geringfügige Verzögerung der Frühfestigkeit eintreten. Die Endfestigkeit ist davon nicht betroffen).

VORTEILE

- beugt Rissbildung vor
- ermöglicht schnelle Montagen
- leichte Anwendung
- universell einsetzbar

