



Produktvideo



Produktseite



## KOMBIHAMMER KH 26 E

Art.-Nr.: 58115

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehstopp
- 3 m Gummikabel H05RN-F

### Lieferumfang:

- 3x SDS-plus Bohrer (8/10/12)
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- Zusatzhandgriff
- Flach- und Spitzmeißel 250 mm
- Hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen

### optionales Zubehör:

- Art.-Nr.: 58152 SDS-PLUS BOHRER-SET 4-TLG.
- Art.-Nr.: 58175 SDS-PLUS SCHNELLSPANNFUTTER 13 MM
- Art.-Nr.: 58185 FLACHMEIßEL SDS-PLUS 250 X 20 MM
- Art.-Nr.: 58187 SPITZMEIßEL SDS-PLUS 250 MM

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Motorleistung (P1):	800 W
max. Leerlaufdrehzahl:	800 1/min
Lastschlagzahl:	3900 1/min
Schlagenergie:	3,5 J
Bohrdurchmesser für Beton:	26 mm
Links-Rechts-Lauf:	Ja
Werkzeugaufnahme:	SDS mm
Drehzahlvorwahl:	Ja
Drehzahl-Elektronik:	Ja
Betriebsanzeige LED:	Ja
Klett-Kabelstrap:	Ja
Softgrip:	Ja
Zusatzhandgriff:	Ja
Dauerlaufarretierung:	Ja
Kabellänge:	3 m
Kabelart:	H05RN-F
Gewicht ohne Kabel:	3 kg
Maße LxBxH:	410 x 90 x 230 mm
Nettogewicht:	5,471 kg
Bruttogewicht:	6 kg



VE 48



L 451 x B 140 x H 333 mm

GTIN-Code

4015671581150