

## Gold-Bronze

### Metallisch glänzender, dekorativer Effektlack



#### Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Metallisch glänzender, dekorativer Effektlack für wirkungsvolle Anstriche in brillantem Goldglanz auf Metall, Holz, lackierbaren Kunststoff, Keramik und Glas im Innenbereich, wie z.B. Bilderrahmen, Zierleisten, Weihnachtsschmuck und andere Innendekorationen. Nicht für mechanisch beanspruchte Objekte, wie z. B. Handlauf geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	Brillanter Gold-Farbton, hohe Deckkraft, dekorativ, gute Haftung, für innen.
<b>Farbton</b>	Gold
<b>Glanzgrad</b>	Metallisch glänzend
<b>Dichte</b>	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bindemittelart</b>	Kunstharz
<b>Inhaltsstoffe</b>	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Bronzepulver, Kunstharz, Lösungsmittel.
<b>Produkt- Code</b>	M-LL 01
<b>Verpackungsgrößen</b>	125 ml

#### Verarbeitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen, Rollen. Es liegt in der Natur von Metallpigmentfarben, dass sich deren Pigmente relativ stark absetzen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, vor und während dem Streichen die Farbe sehr gut aufzurühren.
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

<b>Grundanstrich/ Schlussbeschichtung</b>	Sparsam auftragen. <b>Neu-Anstrich</b> 2-mal ALBRECHT Gold-Bronze unverdünnt streichen oder rollen. <b>Renovierung</b> Rost, lose und spröde Altan-striche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. 1-2-mal ALBRECHT Gold-Bronze aufbringen.
<b>Verbrauch</b>	ca. 7-8 m <sup>2</sup> /Liter bei einem Anstrich.
<b>Verdünnung</b>	Unverdünnt verarbeiten.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit Universalverdünner.
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach ca. 30 Min., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung mind. +10 °C. Ideal bei ca. +18-25 °C.
<b>Lagerung</b>	Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

## Hinweise

<b>VOC- Gehalt</b>	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Entzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.