



Produktseite

ABRICHT- & DICKENHOBEL GADH 254

Art.-Nr.: 55441

- Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefräst)
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Dickentischverstellung durch Handrad
- Abrichtanschlag schwenkbar
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- 4 Standfüße aus Winkelstahl
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser

Optional Zubehör:

- #55188 Hobelmesser "Paar" zu GADH 254

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 1500 W |
| Hobelwellendrehzahl: | 8500 min-1 |
| Anzahl der Messer: | 2 Stk. |
| max. Hobelbreite: | 254 mm |
| max. Hobeldicke: | 6-120 mm |
| max. Spanabnahme Abrichten: | 0-3 mm |
| max. Spanabnahme Dicken: | 0-2 mm |
| Größe Abrichttisch: | 920 x 264 mm |
| Größe Dickenhobeltisch: | 380 x 264 mm |
| max. Anschlagneigung: | 45 ° |
| Maße LxBxH: | 960 x 490 x 1110 mm |
| Nettogewicht: | 32,25 kg |
| Bruttogewicht: | 36,75 kg |



VE 3



L 1.020 x B 520 x H 425 mm

GTIN-Code

4015671851727