

1 Graf Otto GmbH

Herstellerinformation

Graf Otto GmbH

Carl-Zeiss-Straße 2-6
DE-79331 Teningen

Telefon +49 (0)7641 589-0

Fax +49 (0)7641 589-50

mail@graf.info

<http://www.graf-online.de>

1.1 Absetzfilterschacht als Reinigungsschacht



Absetzfilterschacht als Reinigungsschacht vor einer Versickerungsanlage. Sorgt durch eine 3-stufige Reinigung des Regenwassers für eine langfristige Funktion der Versickerung. Anschließbare versiegelte Fläche maximal 1000 m². Stufenlos von 1000-1500 mm an gegebene Geländesituationen anpassbar durch Teleskopaufsatz. Begehbar mit Kunststoffdeckel, PKW-befahrbar mit Gussdeckel Klasse B 125.

Technische Daten:

- Material Gehäuse: PE-LLD zu 100% recycelbar
- Material Deckel begehbar: Polypropylen zu 100% recycelbar
- Material Deckel PKW-befahrbar: Gusseisen (GJL), schwarz lackiert
- Material Feinfilter: Polypropylen zu 100% recycelbar
- Maschenweite 0,35 mm.
- Anschlüsse: DN 150
- Maße Gehäuse: Ø 710, H 1200

Fabrikat: GRAF Absetzfilterschacht begehbar oder PKW-befahrbar

Menge: 1,000

EP:

GP: