

OE 90 A

SPRAY ZUR ÖLFLECKENENTFERNUNG



Tiefenwirksames Spray zur Entfernung von Öl- und Kraftstoffflecken



BESCHREIBUNG

OE 90 A ermöglicht die Beseitigung von Flecken durch Öl, Diesel oder andere Kraftstoffe. Kontaminierte Untergründe können damit vor Auftrag von Versiegelungs- oder Beschichtungsmaterialien vorbehandelt werden.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss trocken sein. Frisch ausgetretenes Öl oder Kraftstoff mit geeigneten Mitteln, z. B. ambratec SORFIB® PLUS aufnehmen.

Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Satt und gleichmäßig, mit Sprühkopf nach unten richtend aufbringen und einwirken lassen bis die Oberfläche trocken ist.

Danach den entstandenen Rückstand gründlich abbürsten oder absaugen. In hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelbeständige Oberflächen wie Beton, Naturstein, Estrich, Keramik, Klinker, Verbundsteinpflaster, Garagenböden, unter Maschinen, Tanks, Werkstätten, Tankstellen, Fahrzeugabstellplätze u.v.m.

VORTEILE

- Entfernt wirksam Öl- und Kraftstoffflecken
- Auch zur Vorbehandlung für Bodenversiegelungen
- Reduziert hohen Sanierungsaufwand

10.07.2020 LT



BE 35 / 117