

SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH



Grundierung vor dem Auftragen von
SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

Produktleistung

- | Dünnflüssiger Bitumenvoranstrich.
- | Dringt tief in Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- | Verbessert die Haftung von Bitumenanstrichen und Bitumenklebstoffen auf mineralischen Untergründen und alten Bitumendachbahnen.
- | Aus DIN-Bitumen.

Anwendungen

Als Grundierung vor dem Auftragen von SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

Außen.



SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH satt auftragen vor der Dachreparatur.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Estrich, Putz, Holz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen und -anstriche, Blechprofile.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.
Vorbereitung	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen.

Verarbeitung



Einsatz auf dem Dach:
SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH mit Dach-
deckerbesen auftragen.
Vor Folgearbeiten trocknen
lassen.



Einsatz an einer Betonsohle:
SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH mit Quast
auftragen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	5-35 °C.
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² .
Ergiebigkeit	ca. 17 m ² .
Trockenzeit	ca. 12 Stunden, je nach Umweltbedingungen.
Inhaltsstoffe	Bitumen nach DIN EN 12591, Testbenzin.
Packungsgröße	2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Bei der Verarbeitung lösemittellundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.
- Richtlinie 2004 / 42 / EG: Kat. 1g / Grenzwert 350 g/l VOC, Produkt enthält 350 g/l VOC.



Gefahr

Arbeitssicherheit:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isolkane, Cycloalkane, 2% Aromaten Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. GISCODE BBP 30. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung:

Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selberrmachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrmachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 06/2017

