



PLASMASCHNEIDER GPS 40 A

Art.-Nr.: 20063

Ausstattung:

- Hochfrequenz-Cutter 10-40 A
- für max. 12mm Materialstärke
- 4 Meter Schneidbrenner
- Massekabel
- Zubehörbeutel
- Schutzbrille
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 25%

Optionales Zubehör / Verschleißteile

- #20064 10 St. Keramikdüse
- #20065 10 St. Plasmaschneiddüse 1,2mm
- #20066 10 St. Elektrode für Schneiddüse
- #20067 1 St. Zubehörset

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
max. Netzleistung 230V:	6,9 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	370 V
max. Schweißstrom 230V:	10-40 A
Luftbedarf:	min. 150 /3-6 Bar l/min
Regelbereich Schweißstrom:	15-40 A
empfohlene Materialstärke:	12 (max.) mm
Maße LxBxH:	380 x 160 x 225 mm
Nettogewicht:	9,3 kg
Bruttogewicht:	11 kg



VE 24



L 515 x B 295 x H 355 mm

GTIN-Code

4015671762405