

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lacklasur Art. Nr: 929

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Für die Farbgebung, Veredelung und Versiegelung von wenig beanspruchten Holzflächen im Innenbereich wie Regale, Türen, Verkleidungen. Nicht geeignet für stark belastete Oberflächen wie Böden oder Arbeitsplatten.

Eigenschaften:

Vollöl. Ergibt einen elastischen, wasserabweisenden Anstrichfilm. Veredelt und färbt wie eine Lasur, versiegelt wie ein Lack. Seidenglänzend. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3

Farbton:

Farblos, Weiß, Palisander, Eiche Mittel, Nussbaum dunkel

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Farbwirkung wird von der Holzart und -Farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Verschiedene Chargen eines Farbtones vor der Verwendung mischen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Fettsäuremethylester, Kaolin, Kieselsäure, je nach Farbton: Mineralpigmente/Titandioxid, Zinkoxid, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Alte Lackanstriche restlos entfernen. Um das beste Farbbild zu bekommen, wird empfohlen, unbehandelte Holzflächen mit Korn 180 vorzuschleifen.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel in Faserrichtung auftragen. Überstände nach ca. 20 Minuten mit einem Pinsel verteilen. Ein zweiter Anstrich ist erforderlich und frühestens nach 24 Stunden Trockenzeit durchführbar. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Lacklasur Art. Nr: 929

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12-14 Stunden (staubtrocken), je nach aufgetragener Ölmenge. Die Oberfläche ist nach 7-10 Tagen voll belastbar. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

40 – 60 ml/m² entsprechen ca. 17 m²/Liter beim 1. Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. 30 – 40 ml/m² entsprechen ca. 25 m²/Liter beim 2. Anstrich.

Gebindegrößen:

0,375 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

PPG Coatings Deutschland GmbH

An der Halde 1
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020