

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Möbel Kräuteröl Art. Nr: 923

**Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany**

### **Anwendungsbereich:**

Zur Veredelung, Pflege und Auffrischung von gewachsten oder geölten, gering belasteten Holzflächen im Innenbereich, speziell für Möbel wie z.B. Sideboards. Hochwertiges Kräuteröl imprägniert neues Holz und frischt altes wieder auf. Das Produkt ist nicht geeignet für Fußböden, Treppen und Feuchtbereiche.

### **Eigenschaften:**

Vollöl. Wasserabweisend aber Wasserdampf durchlässig. Dringt tief in das Holz ein. Verhindert das Austrocknen des Holzes. Betont und bewahrt die natürliche Ausstrahlung edler Hölzer. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

### **Farbton:**

Farblos. Die Farbe wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt, deshalb empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

### **Lieferform:**

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

### **Lösemittel:**

Lösemittelfrei (< 1%)

### **Inhaltsstoffe:**

Holzöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, Ricinenöl, Walnussöl, Safloröl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Fettsäuremethylester, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

### **Untergrund und Vorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

### **Verarbeitung:**

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Das Produkt mit einem weichen, fusselreichen Tuch dünn in Faser- bzw. Strukturrichtung auf die Oberfläche auftragen und einpolieren. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden. Bei Bedarf kann nach frühestens 12 Stunden Trockenzeit auf die gleiche Art und Weise ein zweites Mal geölt werden. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

### **Trocknung:**

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsaurestoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator.

Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen, und Oberflächendefekten führen.

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Möbel Kräuteröl Art. Nr: 923

### Reinigungsmittel:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

### Verbrauch und Reichweite:

Erstauftrag mit ca. 30 -50 ml/m<sup>2</sup> entsprechen ca. 20 m<sup>2</sup>/l,

Auftrag zur Pflege und Auffrischung mit ca. 20-30 ml/m<sup>2</sup> entsprechen 30-35 m<sup>2</sup>/l,

### Gebindegrößen:

0,25 l

### Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

### GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

### ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

[www.ultranature.de](http://www.ultranature.de)

Tel.: +49 (0) 234 869 492

### PPG Coatings Deutschland GmbH

An der Halde 1  
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020